

Numer sprawy INŚ-342/292 /2009

ZADANIE 1 – Dostawa wraz z rozładunkiem i zamontowaniem na koszt Wykonawcy sprzętu multimedialnego na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Bobolicach.

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia się o dokonaniu zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia na:

Rozdział B. Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie 1 – Dostawa wraz z rozładunkiem i zamontowaniem na koszt Wykonawcy sprzętu multimedialnego na potrzeby Gimnazjum Publicznego w Bobolicach.

Punkt II. Wymagania szczegółowe.

Modyfikacja do punktów 12,13,14.

Zamiast poz.12 (wzmacniacz 500W), poz.13 (mikser sześciokanałowy z możliwością podłączenia mikrofonów i odtwarzacza audio i poz. 14 (zestaw kolumn na statywach z przewodami min. 25 m) przyjąć należy **jedną** pozycję pod nazwą **zestaw nagłaśniający: powermixer (1 komplet) + kolumny (dwa komplety) z przewodami na statywach (dwa statywy) + listwa zasilająca z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym dostosowana do mocy zestawu na min. 10 gniazd.**



Parametry techniczne zestawu Powermixer:

- Model na przykład powermixer EMX-312S
Parametry techniczne:
- Moc RMS (znamionowa): 2 x 300W / 4 Ohm; 2 x 180W / 8 Ohm
- Pasmo przenoszenia: 18-20000[Hz]
- Jedno gałkowa kompresja na kanałach mono
- YS Processing (Yamaha Speaker Processing)
- Posiada selekcję 16 – najwyższej jakości efektów SPX

- Lokalizacja kanału Feedback
- Funkcja Stand By
- Wbudowany korektor graficzny i wskaźnik wysterowania wzmacniacza
- Opcjonalnie: kontroler nożny
- Przełącznik on/off mute
- Zabezpieczenia:
 - DC-fault
 - Thermal / heatsink temp \geq 90degrees celsius
 - VI limiter / $RL \leq 2$ ohms
 - Clip limiter / THD \geq 1%, Indicator x 2
- Kanały wejściowe: Mic/Line 4; Mic/Line Stereo 4
- Regulacje: HIGH, MID, LOW, MONITOR, EFFECT, LEVEL .
- Wyjścia:
 - Głośniki: (2x speakon, 2x jack)
 - Main: jack
 - Effect: jack
 - Monitor: jack
 - REC: RCA pin jack

Dwie kolumny:

- Model: np. kolumna średniotonowa JBL JRX115
 - Zakres częstotliwości (-10dB): 38Hz - 16kHz
 - Pasma przenoszenia (+/- 3dB): 50Hz - 12.5kHz
 - Skuteczność (1w/1m): 98dB SPL
 - Impedancja nominalna: 8 omów
 - Moc całkowita: 250W RMS
 - Moc szczytowa: 1000W
 - Zalecana moc wzmacniacza: 250W do 500W na 8 omów
 - Maksymalna ciśnienie akustyczne (SPL): 128dB
 - Częstotliwość podziału zwrotnicy: 1.6kHz
 - Przetwornik wysokotonowy: JBL 2412; 1" przetwornik zamontowany na tubie typu Progressive TransistionTM Waveguide
 - Przetwornik niskotonowy: JBL M112-8
 - Przyłącza: Speakon® NL4 i jack 1/4"
- Przewody do podłączenia powermixera o długości min. 15 m

Dwa statywy:

- Model: statyw kolumnowy np. Stands.pl-BOX-4
- Wysokość: ok.1320-2070mm
- Szerokość: ok.1200mm
- Ładowność: do 41 kg
- Średnica rury: ok.35mm
- Materiał: statywy masywne np. ze stali, malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym (np. RAL 7039).

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia niniejszego pisma.

BURMISTRZ BOBOLIC
SYLWESTER SOBAŃSKI