

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 26855-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bobolice
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, w Rozdziale B - Opis przedmiotu
zamówienia, Rozdziale C - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wszystkie zapisy
SIWZ i załącznikach dotyczące przedmiotu zamówienia...

Termin składania ofert: 2013-03-06

Numer ogłoszenia: 37815 - 2013; data zamieszczenia: 13.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26855 - 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bobolice, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 34 58 401, fax.
94 34 58 420.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, w Rozdziale B-Opis przedmiotu zamówienia, Rozdziale C-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wszystkie zapisy SIWZ i załącznikach dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie - wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w granicach dz. nr 226 i 255 w miejscowości Boboliczki, gmina Bobolice od 0+000 do 1+030 na długości 1.030 km. 2. Opis stanu istniejącego: a) dz. nr. 226 i 255 obręb Gozd - Bobolice - Obszar wiejski b) istniejąca publiczna droga gminna z dwoma łukami, posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m na odcinku od km 0+128 do 0+927 km, c) pozostała część drogi posiada nawierzchnię z tłucznia kamiennego wraz z podbudową, d) nawierzchnia jest zniszczona, e) droga dwukierunkowa z jednostronnym wykorzystaniem pobocza o szer. około 1 m. 3. Zakres remontu obejmuje następujące prace: a) uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni oraz podbudowie, wykonać uzupełnienia podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5, b) wykonanie warstwy wiążącej (wyrównującej) o gr. 4 cm mieszanką AC11W, AC16W wraz ze skropieniem podłoża od km 0+000 do 0+128 km na nawierzchni z tłucznia kamiennego, c) wykonanie warstwy wiążącej (wyrównującej) o gr. 2,5 cm mieszanka z asfaltu lanego MA8 wraz ze skropieniem podłoża od km 0+128 do 0+927 km na zniszczonej nawierzchni bitumicznej, d) wykonanie warstwy wiążącej (wyrównującej) o gr. 4 cm mieszanka AC11W, AC16W wraz ze skropieniem podłoża od km 0+927 do 1+030 km na nawierzchni z tłucznia kamiennego, e) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, mieszanka AC8S, AC11S wraz ze skropieniem podłoża od km 0+000 do 1+030 km, f) wykonanie właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych odwodnienie drogi w postaci spadków poprzecznych i podłużnych, g) wykonanie 2 zatok w celu mijania się pojazdów wskazanych na mapie załącznik nr 10 poglądowej, h) droga o kategorii obciążenia ruchem - KR 1, i) droga o szerokości 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S, AC11S, j) spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2 %, k) spadek poprzeczny łuku jednostronny - 4%, l) odwodnienie - powierzchniowe, m) wjazd na drogę nr 146015Z z drogi powiatowej nr 0421Z wykonać zgodnie warunkami zjazdów z drogi powiatowej, zjazd o odpowiedniej szerokości, n) materiały należy zakupić w I gatunku w klasach równoważnych lub wyższych, jakie zakłada opis w SIWZ o) wskazane na mapie drzewa usunie Zamawiający. 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW 4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Odpowiedzialność za zakup, transport, składowanie i wbudowanie materiałów ponosi Wykonawca. a) Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie wbudowane materiały muszą być fabrycznie nowe.

Materiały muszą odpowiadać normom i przepisom oraz SIWZ. b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien niezwłocznie dostarczyć atesty, świadectwa lub dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów muszą być dostarczone w języku polskim. Materiały stosowane do wykonania robót winny być zgodne ze specyfikacją techniczną materiałów. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co, do jakości materiału ma on prawo do kontroli laboratoryjnej jakości materiałów na koszt Wykonawcy. c) Wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej i SIWZ wskazano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego materiał o tożsamy lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami). 5. Konstrukcja jezdni: a) przyjęto konstrukcję nawierzchni dla kategorii KR 1, b) warstwa ścieralna gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S, AC11S - 3 605,00 m², c) warstwa wiążąca gr. 2,5 cm z asfaltu lanego MA8 na odcinku o istniejącej nawierzchni bitumicznej - 2 803,50 m², d) warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W, AC16W na odcinku o istniejącej nawierzchni z tłuczni kamiennego - 801,00 m². 6. Określenie granic budowy. Projektowana przebudowa drogi odbywa się w istniejących liniach rozgraniczających i nie powoduje dodatkowego zajęcia gruntów na cele drogowe. 7. Technologia robót. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 8. Wpływ budowy na środowisko. Remont drogi nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, w Rozdziale B-Opis przedmiotu zamówienia, Rozdziale C-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wszystkie zapisy SIWZ i załącznikach dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie - wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo). 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi gminnej w granicach dz. nr 226 i 255 w miejscowości Boboliczki, gmina Bobolice od 0+000 do 1+030 na długości 1.030 km. 2. Opis stanu istniejącego: a) dz. nr. 226 i 255 obręb Gozd - Bobolice - Obszar wiejski b) istniejąca publiczna droga gminna z dwoma łukami, posiada zniszczoną nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m na odcinku od km 0+128 do 0+927 km, c) pozostała część drogi posiada nawierzchnię z tłuczni kamiennego wraz z podbudową, d) nawierzchnia jest zniszczona, e) droga dwukierunkowa z jednostronnym wykorzystaniem pobocza o szer. około 1 m. 3. Zakres remontu obejmuje następujące prace: a) mechaniczne frezowanie, wyrównanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni. Z wykorzystaniem destruktu jako składnik mieszanki do uzupełnienia braków w nawierzchni. b) uzupełnienie ubytków w istniejącej nawierzchni oraz podbudowie z tłuczni kamiennego uzupełnić kruszywem łamanym 0/31,5 na odcinku o nawierzchni asfaltowej uzupełnić mieszankami mineralno bitumicznymi o frakcji kruszywa min 20-40 mm oraz , c) wykonanie warstwy wiążącej (wyrównującej) o gr. 4 cm mieszanką AC11W, AC16W wraz ze skropieniem podłoża od km 0+000 do 1+030 km na nawierzchni z tłuczni kamiennego oraz nawierzchni asfaltowej, d) wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm, mieszanka AC8S, AC11S wraz ze skropieniem podłoża od km 0+000 do 1+030 km, e) wykonanie właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych odwodnienie drogi w postaci spadków poprzecznych i podłużnych, f) należy wykonać 2 zatoki w celu mijania się pojazdów wskazanych na mapie poglądowej załącznik nr 10, tj.: - zatoka 1: na 0+250 km po prawej stronie jezdni patrząc w kierunku miejscowości Boboliczki, wymiary: 1 m x 20 m - zatoka 2: na 0+500 km po lewej stronie jezdni patrząc w kierunku miejscowości Boboliczki, wymiary: 1 m x 20 m g) droga o kategorii obciążenia ruchem - KR 1, h) droga o szerokości 3,5 m, o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S, AC11S, i) spadek poprzeczny jezdni dwustronny - 2%, j) spadek poprzeczny łuku jednostronny - 4%, k) odwodnienie - powierzchniowe, l) wjazd na drogę nr 146015Z z drogi powiatowej nr 0421Z wykonać zgodnie warunkami zjazdów z drogi powiatowej, zjazd o odpowiedniej szerokości, m) materiały należy zakupić w I gatunku w klasach równoważnych lub wyższych, jakie zakłada opis w SIWZ, n) wskazane na mapie drzewa usunie Zamawiający, o) Wykonane nawierzchnie mają spełniać wymagania normy

PN-EN 13108-1 i dokumentów aplikacyjnych do normy tj. WT-1 i WT-2 2010: - WT-1 Kruszywa 2008 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa 2008, - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW 4.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Odpowiedzialność za zakup, transport, składowanie i wbudowanie materiałów ponosi Wykonawca. a) Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie wbudowane materiały muszą być fabrycznie nowe. Materiały muszą odpowiadać normom i przepisom oraz SIWZ. b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca winien niezwłocznie dostarczyć atesty, świadectwa lub dopuszczenia. Wszystkie dokumenty dotyczące wbudowanych materiałów muszą być dostarczone w języku polskim. Materiały stosowane do wykonania robót winny być zgodne ze specyfikacją techniczną materiałów. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co, do jakości materiału ma on prawo do kontroli laboratoryjnej jakości materiałów na koszt Wykonawcy. c) Wszędzie tam, gdzie w Specyfikacji Technicznej i SIWZ wskazano materiały i urządzenia z podaniem konkretnych firm, nazw materiałów, patentów, znaków towarowych, pochodzenia, norm lub aprobat, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, użycie materiałów równoważnych ze wskazanymi parametrami w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca ma prawo do zmian producenta na innego oferującego materiał o tożsamy lub wyższych parametrach technicznych (ofertom takim winny towarzyszyć wszystkie informacje niezbędne do kompletnej oceny przez Zamawiającego, włącznie z obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, analizą cen, aprobatami technicznymi oraz innymi odpowiednimi szczegółami). 5. Konstrukcja jezdni: a) przyjęto konstrukcję nawierzchni dla kategorii KR 1, b) warstwa ściernalna gr. 3 cm z betonu asfaltowego AC8S, AC11S - 3 605,00 m², c) warstwa wiążąca gr. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W, AC16W na całym odcinku remontowanej drogi - 3 605 m². 6. Określenie granic budowy. Projektowana przebudowa drogi odbywa się w istniejących liniach rozgraniczających i nie powoduje dodatkowego zajęcia gruntów na cele drogowe. 7. Technologia robót. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 8. Wpływ budowy na środowisko. Remont drogi nie będzie miał negatywnego wpływu na środowisko.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniający tekst:** III.1)..
- **W ogłoszeniu jest:** Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.900,00 PLN (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 14.03.2013 r. do godziny 11:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach nr: 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003 z dopiskiem WADIUM PRZETARGOWE NA REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBOLICZKI. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę (godzinę minutę) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie - opisanej WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBOLICZKI załączając ją do oferty lub składając bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice w dni powszednie w terminie do dnia 14.03.2013 r. do godz. 11:00 w pok. nr 12 - sekretariat. 6. Wadium w formie gwarancji/poręczenia powinno być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, kwotę gwarancji/poręczenia, termin ważności gwarancji/poręczenia, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja/poręczenie musi być podpisana przez upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną

pieczętką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a). 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 17. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 18. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

- **W ogłoszeniu powinno być:** Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.900,00 PLN (słownie: tysiąc dziewięćset złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 22.03.2013 r. do godziny 11:00. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: BBS w Darłowie Oddział w Bobolicach nr: 49 8566 1013 0200 2020 2001 0003 z dopiskiem WADIUM PRZETARGOWE NA REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBOLICZKI. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę (godzinę minutę) uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w osobnej kopercie - opisaney WADIUM - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BOBOLICZKI załączając ją do oferty lub składając bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Bobolicach ul. Ratuszowa 1, 76 - 020 Bobolice w dni powszednie w terminie do dnia 22.03.2013 r. do godz. 11:00 w pok. nr 12 - sekretariat. 6. Wadium w formie gwarancji/poreczenia powinno być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i powinno zawierać: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poreczyciela (Zamawiającego), gwaranta/poreczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib; określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poreczeniem, kwotę gwarancji/poreczenia, termin ważności gwarancji/poreczenia, bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w okolicznościach zawartych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancja/poreczenie musi być podpisana przez

upoważnionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska). 7. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a). 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 17. W przypadku konsorcjum: wadium wnoszone jest przez konsorcjum lub uprawnionego pełnomocnictwem członka konsorcjum. 18. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, sekretariat-pokój nr 12, I piętro.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Bobolicach, ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice, sekretariat-pokój nr 12, I piętro.

**ZASTĘPCA BURMISTRZA BOBOLIC
GRAŻYNA WIATER - UBYSZ**