

Przedmiar robót na zadanie 2

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		I BRANŻA DROGOWA		
		1. Roboty drogowe		
		1.1. Roboty pomiarowe		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,3
		1.2. Roboty rozbiórkowe		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszyw gr.20cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Inwestora	m2	642
		1.3. Roboty ziemne przy robotach drogowych		
3	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, pozyskaniem gruntu kategorii I	m3	26
		1.4. Podłoże i podbudowy		
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	546
5	D-04.04.00a	Ulepszenie podłoża warstwą kruszywa niezwiązanego, zagęszczaną mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm CBR min.20%	m2	546
6	D-04.04.00a	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm	m2	546
		1.5. Nawierzchnie		
7		Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	520,5
		1.6. Roboty wykończeniowe		
8	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm - humus pozyskany na budowie	m2	26
		1.7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
9	D-07.01.01	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie	m2	9,1
10	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2	szt	4
11	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	4
		1.8. Elementy ulic		
12	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe typu ulicznego o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	107
13	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej	m	23
14	D-08.04.01	Ścieki uliczne z kostki betonowej bezfazowej, przykrawężnikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm - 2 rzędy z kostki 8x10x20cm układanej na płask i 1 rząd z kostki 8x10x20cm na rąb, na ławie betonowej. Kostka koloru grafitowego.	m	107