

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 146003Z Wojęcino – Świelino.

1. **Adres zamierzenia:** Świelino dz. nr 46/1, droga gminna nr 146003Z.
2. Podstawa opracowania:
 - a) Wrys mapy ewidencyjnej – mapa zakres robót załącznik nr 7.
 - b) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 124 ze zm.).
 - c) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470 ze zm.),
3. Opis stanu istniejącego.

Rozpatrywana droga gminna jest obecnie drogą o nawierzchni gruntowej. Posiada ona liczne ubytki, a także nie posiada właściwych spadków. Z roku na rok ulega ona dalszej degradacji. Konieczne jest wykonanie wyrównania, napraw, wykonania prawidłowych parametrów spadków, wzmocnienia i uszczelnienia nawierzchni.

Zdjęcie drogi do remontu.



4. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis techniczny do zgłoszenia robót polegających na wykonaniu remontu nawierzchni drogi gruntowej poprzez wyrównanie istniejącej nawierzchni, drogi gminnej nr 146003Z dz. nr 46/1 prowadzącej z miejscowości Wojęcino do miejscowości Świelino na odcinku o długości około 0,350 km. Planowane roboty nie zmieniają trasy istniejącej drogi.

Długość planowanego odcinka wynosi około 350 m, szerokość wynosi około 3,5 m.

Istniejąca droga obsługuje ruch lokalny i służy jako droga dojazdowa do pól rolnych, gospodarstw i przedsiębiorstw. Zakres robót przewidzianych niniejszym projektem obejmuje:

 - a) profilowanie nawierzchni - wykonanie spadków podłużnych i poprzecznych;
 - b) wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego o frakcji 0 – 31,5 mm i grubości minimum 10 cm po zagęszczeniu;

- c) uzyskanie spadku poprzecznego o wartości min. 5%;
- d) wykonanie rowków odwadniających o głębokości min. 30 cm;
- e) rozplantowanie materiału z wykopów lub wywiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdny. W przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć konieczność wykonania rowków odprowadzających wodę.

Przykład nawierzchni spełniających wymagania Zamawiającego.



5. Uwagi końcowe.

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych”. Zastosowane materiały muszą posiadać atesty być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Prace należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP i P.Poż. pod kierunkiem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.